


# DAFA SprayBarrier™

DAFA SprayBarrier™ er en flydende spraybar dampspærre, der anvendes hvor det er meget vanskeligt at tætte med en traditionel dampspærre. DAFA SprayBarrier er en del af DAFA AirStop System®



## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

### Til dampspærreløsninger udført udefra i kar mellem spær

Ved renovering og efterisolering, hvor dampspærren etableres udefra, kan DAFA ExFoil dampspærre monteres som en kar-/banemembran mellem spærerne. Løsningen anvendes typisk, hvor den eksisterende indvendige beklædning ønskes bevaret, og hvor dampspærren derfor ikke kan udføres som en traditionel sammenhængende membran fra indersiden.

DAFA ExFoil placeres oven på det første lag isolering og føres op langs spærsiderne, så der dannes et tæt dampspærrekar mellem de enkelte spærfag. Membranen tilpasses, fastgøres og tættes mod tilstødende bygningsdele med egnede systemkomponenter fra DAFA AirStop System®.

I overgange, hjørner, gennemføringer og andre detaljer, hvor det er vanskeligt at opnå en sikker tætning med folie, tape og fugemasse alene, anvendes DAFA SprayBarrier som flydende dampspærre. Produktet kan påføres med spraypistol, fugepistol eller pensel og er særligt velegnet til komplekse detaljer, ujævne overflader og mindre samlinger med risiko for bevægelse.

DAFA SprayBarrier er testet sammen med DAFA ExFoil dampspærre og fungerer som en del af DAFA AirStop System®. Kombinationen giver en dokumenteret systemløsning til luft- og damp-tætning ved udvendigt udførte dampspærreløsninger i kar mellem spær.

### Garanti

Når løsningen udføres med DAFA ExFoil, DAFA SprayBarrier og øvrige relevante komponenter fra DAFA AirStop System®, kan den indgå i DAFA's systemgaranti på op til 30 år.

### Fordele

- Sparer tid ved komplekse tætninger
- Op til 30 års systemgaranti sammen med DAFA ExFoil
- Let at håndtere og nem at påføre
- Velegnet til komplekse samlinger og svært tilgængelige områder
- Kan påføres med spraypistol, fugepistol eller pensel
- Permanent elastisk
- Hurtig hærdning
- Fri for opløsningsmidler, isocyanater og silikone
- Kan påføres på let fugtige underlag
- GEV-EMICODE EC1 Plus-certificeret
- Verificeret EPD

Læs mere om DAFA SprayBarrier på [www.dafa-build.com/dk/spraybarrier](http://www.dafa-build.com/dk/spraybarrier)



Spray et 10 cm bredt 1. lag på langs med ca. 20 - 25 cm afstand.




Kryds-spray lag 2. Kom helt tæt på kanten (ikke op ad kanten)



Med fugefunktionen lægges en fuge langs kanten. Sørg for at der er materiale nok til at dampspærren kan presses ned i den.



Læg den tilpassede ExFoil dampspærre ovenpå, og tryk den fast. Husk at bagsiden af dampspærren skal vende nedad.



Brug gerne en trykspartel.

### Oversigt

	Pose	Pistol
Antal pr. ks.	20 posere	1 stk.
Indhold	600 ml	-
DAFA nr.	620045923	620045924
DB nr.	2358833	2358834
EAN nr.	5705636270739	5705636270746

### Verificeret EPD

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA SprayBarrier	kg CO2 eq./kg	4,89



DAFA SprayBarrier™ 600 ml. alupose



DAFA SprayBarrier™ Pistol med sprøjte- og fugefunktion i ét.