

DAFA Butyl 200 fugemasse

DAFA Butyl 200 er en ikke-herdende fugemasse til tetning i forskjellige konstruksjoner

Beskrivelse

DAFA Butyl 200 er en ikke-herdende fugemasse til tetning i forskjellige konstruksjoner.

Påføring

Upprullad på rør av returpapper, tätt emballerad i PE-folie. Transporteras och förvaras liggande på europapall. Skyddas mot väder och direkt solljus vid förvaring. Får högst staplas på två pallars höjd. Brukes til tetning i en rekke konstruksjoner. Fugemassen påføres i en "tett passformstripe". Dette betyr at områder hvor det er en form for mekanisk feste (f.eks. mellom betonggulv og svill). Brukes for eksempel i overlappende skjøter i lister på campingvogner og for tetting av skjøter i takkonstruksjoner.

Viktig!

Kan ikke anvendes som folieklæb uden mekanisk fastgørelse. Her skal DAFA folieklæb anvendes.

Informasjon

- Farge: lys grå
- God UV-motstand
- God motstand mot syrer og alkalier
- Overflaten må holdes ren, tørr og fri for støv og fett
- Kan lagres i opptill ett år (på et tørt, kjølig og frostfritt)
- DAFA Butyl 200 er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg

Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt kundeserviceavdelingen vår på +47 48 20 99 00



Tekniske detaljer

Materiale	Ikke-herdende butylfugemasse
Temperaturbestandighet	- 40 °C till + 80 °C
Monteringstemperatur	+5 °C till +30 °C
Oppbevaring	Ett år. Oppbevares på et tørt, kjølig og frostfritt sted
Tetthet	1,6 g/cm ³
Bestandighet	God UV-motstand. God motstand mot syrer og alkalier
Farge	Lys grå

Type/innhold	Innhold per boks	DAFA element nr.	EAN-nr.	TUN-nr.
Tube 310 ml.	25 stk	233400100	5705636098944	7974765
Pose 600 ml.	11 poser	620010694	5705636313764	1371824

