


# DAFA dubbelhäftande ångspärrtejp

DAFA dubbelhäftande ångspärrtejp ingår i DAFA AirStop System och är en starkt vidhäftande tejp för skarvning av ångspärrfolier.



## Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörprodukter har samma garantiperiod som den valda folien.

## Användning

Stark dubbelhäftande specialtejp som klarar en hög, kontinuerlig belastning

- Förseglar skarvar
- Beständig mot fukt och lösningsmedel
- Lämplig för montering av ångspärr på stålkonstruktioner
- Full vidhäftning vid överlappning
- Godkänd för skarvning av ångspärrfolie DS/EN 13984
- DAFA dubbelhäftande ångspärrtejp är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



### Tekniska specifikationer

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Häftmedel              | Akrylhäftmedel, lösningsfritt    |
| Tjocklek               | 0,12 mm - 0,14 mm                |
| Folie                  | Specialpapper 12g/m <sup>2</sup> |
| Täckpapper             | Silikonpapper, brunt             |
| Peel-värde             | 25N/25 mm (SS-EN 1939)           |
| Temperaturbeständighet | -30 °C till +120 °C              |

| Mått  | Innehåll per kart. | DAFA nr   | EAN nr        |
|-------|--------------------|-----------|---------------|
| 30 mm | 12 rl. á 25 m      | 620015189 | 5705636349312 |



Vi har bedömda produkter hos Byggarbetsdomningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.  
Läs mer på: [www.byggarbetsdomningen.se](http://www.byggarbetsdomningen.se).

