



DAFA Hi-tack® tætningsmasse

Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

DAFA Hi-tack tætningsmasse anvendes til tætning omkring komplicerede emner eller bygningsdele, hvor det ikke er muligt at anvende tape eller fuger. Kan pensles eller sprayes på emnerne.

DAFA Hi-tack tætningsmasse er en én-komponent, lavviskos fugemasse baseret på hybridpolymer-teknologier.

Den er lugtsvag og kemisk neutral og hærder ved reaktion med fugt i luften til en fast, elastisk, vej- og lufttæt belægning med god UV-resistens. Ideel til tætning af små samlinger, hvor bevægelser kan forekomme.

Produktfordele

- Penselbar og sprøjtbar
- Hurtig hærkning
- Permanent elastisk
- Meget nem at håndtere
- Kan anvendes på let fugtige underlag
- Nem forsegling af komplekse små samlinger
- Fri for opløsningsmidler
- Isocyanat- og silikonefri



Garanti

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



DAFA Hi-tack tætningsmasse til de tætning ved de komplicerede emner.



Nem forsegling af komplekse små samlinger. Pensel- og sprøjtbar.

| Egenskaber | Metode | Værdi |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Materiale | | 1-komponent hybridpolymer |
| Densitet | ISO 1183-1 | 1.18 g/cm ³ |
| Hærdetid | | 3,5 mm / 24 timer (+ 23 °C / 50% RH) |
| Montagetemp. | | +5 °C to +40 °C |
| MAL kode | | 1-5 |

| Oversigt | |
|-------------------|-------------------|
| Farve | Grå |
| Indhold pr. kasse | 20 poser á 580 ml |
| DAFA varenr | 620027540 |
| DB nr | 1863432 |
| EAN nr | 5705636429090 |

