


DAFA Dampsperrtape

DAFA dampsperrtape inngår i DAFA AirStop System og er en sterkt klebende tape til skjøting av dampsperrfolier.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttaking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområde

DAFA dampsperrtape til innendørsskjøter av alle PP-/PE-membrantyper samt kryssfiner, sponplater, høvlet tre og metall.

Materialet

DAFA dampsperrtape er en enkeltsidig tape til forsegling av dampsperre. Modifisert akryllim, løsemiddelfri, vannbasert. Limets styrke blir bedre med tiden og er meget motstandsdyktig overfor fukt og andre klimatiske endringer. Fremragende tack-verdi, kleber meget godt på PE/PP-folie samt på ru overflater som sponplater.

Godkjenninger

DAFA dampsperrtape overholder de skjerpede kravene i det nye bygningsreglementet til skjøting av dampsperrrefolie - godkjent i henhold til DS/EN 13984.

DAFA dampsperrtape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes isvanemerkede bygg.


NB!

DAFA dampsperrtape bør ikke brukes i konstruksjoner der skjøtene utsettes for et konstant press fra isolering eller lignende, siden det da er en risiko for at tapen kan gli i skjøten før den endelige tak- eller veggbekledning blir ferdigmontert.




Fordeler ved blå tape

- Velegnet til langs- og tverrgående skjøter på membraner
- DAFA dampsperrtape forkortes enkelt uten bruk av verktøy
- Sterkt klebende



Fordeler ved grøn tape

- Velegnet til rørgjennomføringer
- Kan også brukes til langsgående og tverrgående skjøter*
- Fleksibel/strekkbar
- Sterkt klebende



*Unngå strekk: Ikke strekk tapen under montering, da dette kan føre til senere sammentrekning og tap av tetningsevne. OBS! DAFA Dampsperrtape er en sterkt klebende tape som kun bør brukes ved permanent montering, ettersom tapen ikke kan fjernes fra underlaget igjen!



Last ned EPD på DAFAs dampsperrtapes her: www.dafa-build.com/no/epd eller scan QR koden

LCA beregning

Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)
Blå dampsperrtape	kg CO2 eq./m ²	0,550
Grøn dampsperrtape	kg CO2 eq./m ²	0,731

Tekniske spesifikasjoner

	Innhold pr. krt.	NOBB-nr	DAFA nr	EAN nr
Grøn 50 mm	12 rl. á 25 m.	43046095	620006596	5705636284484
Grøn100 mm	6 rl. á 25 m.	51675612	620023654	5705636404110
Blå 50 mm	12 rl. á 25 m.	43046080	620005987	5705636266459
Blå 100 mm	6 rl. á 25 m.	51675604	620014093	5705636341699

	Blå dampsperrtape	Grøn dampsperrtape
Tykkelse	Papir + lim 330/350 µ 0,34 mm	Folie + lim 2280/300 µ 0,31mm
Flatevekt	Lim 260 g/m ² ±10 %	Lim 240 g/m ² ±10 %
Peel-verdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Montering	Fra +5 °C. Påklebingsoverflater skal være tørre, støvfrie og fri for olje.	
Temperaturmotstand	-30 °C - +100 °C	-30 °C - +100 °C
SD-verdi	4,9 m	37 m

