


# DAFA Hi-tack® tätningssmassa



**Garanti.**

DAFA ger 30 års funktions- och produktgaranti. Det innebär att DAFA står för alla kostnader i samband med leverans och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.

## Användning

DAFA Hi-tack tätningssmassa används för att täta runt komplicerade föremål eller byggnadselement där det inte går att använda tejp eller fog. Kan penslas eller sprejas på ytorna.

DAFA Hi-tack tätningssmassa är en 1-komponents lågviskös fogmassa baserad på hybridpolymerteknik.

Den är luktsvag, kemiskt neutral och härdar vid reaktion med fukt i luften till en fast, elastisk, väder- och lufttät beläggning med god UV-beständighet. Idealisk för tätning av små skarvar där rörelser kan förekomma.

## Produktfördelar

- Kan penslas och sprejas
- Snabb härdning
- Permanent elastisk
- Mycket enkel att hantera
- Kan användas på lätt fuktade underlag
- Enkel tätning av komplicerade små skarvar
- Lösningssmedelsfri
- Isocyanat- och silikonfri



DAFA Hi-tack tätningssmassa för tätning av komplicerade tillämpningar.



Enkel tätning av komplicerade små skarvar. Kan penslas och sprejas.

Egenskaper	Metod	Värde
Material		1-komponents hybridpolymer
Densitet	ISO 1183-1	1.18 g/cm <sup>3</sup>
Härdningstid		3,5 mm / 24 timmar (+ 23 °C / 50% RH)
Monteringstemperatur		+5 °C to +40 °C
MAL kode		1-5

Översikt	
Färg	Grå
Innehåll per förpackning	20 påsar á 580 ml
DAFA art. nr	620027540
DB nr	1863432
EAN nr	5705636429090

