



DAFA Dampfsperrenband

Ein stark haftendes Klebeband für die Übergänge zwischen Dampfsperrfolien passend zum DAFA AirStop System

Garantie.

10 Jahre Funktions- und Produktgarantie von DAFA. Im Schadensfall übernimmt DAFA die Kosten für den Ersatz der Produkte, inklusive Aus- und Einbau sowie Entsorgung

Anwendungsbereich

DAFA Dampfsperrenband zur Innenabdichtung der Übergänge aller PP-/PE-Membrantypen sowie von Sperrholz, Spanplatten, gehobeltem Holz und Metall.

Material

Das DAFA Dampfsperrenband ist ein einseitiges Klebeband zum Abdichten von einander überlappenden Dampfsperrbahnen. Modifizierter Acrylatkleber, lösemittelfrei, auf Wasserbasis. Die Klebekraft des Klebers wurde stetig verbessert. Er ist hoch beständig gegenüber Feuchtigkeit und anderen Witterungsschwankungen. Hervorragende Haftwirkung. Haftet sehr gut auf PE- und PP-Folien sowie auf rohen Oberflächen wie Spanplatten.

Zulassungen

Das DAFA Dampfsperrenband erfüllt die verschärften Anforderungen der aktuellen Bauvorschriften für das Verkleben von Dampfsperrfolien und ist zugelassen nach DS/EN 13984. Das DAFA Dampfsperrenband wird in der Datenbank des Nordischen Umweltzeichens für umweltfreundliche Bauprodukte geführt.


Achtung:

Das DAFA Dampfsperrenband sollte nicht bei Konstruktionen verwendet werden, bei denen ständiger Druck von Dämmstoffen o. Ä. auf den Übergängen lastet. Andernfalls kann das Band vor Fertigstellung der endgültigen Decken- oder Wandverkleidung am Übergang verrutschen.




Vorteile des blauen Klebebands

- Ideal geeignet für das Verkleben der Längs- und Quertugen von Membranen
- DAFA Dampfsperrenband einfach und werkzeuffrei zuschneidbar



Vorteile des grünen Klebebands

- Ideal geeignet für Rohr Durchführungen
- Flexibel/dehnbar
- Stark haftend



Das DAFA Dampfsperrenband wird in der Datenbank des Nordischen Umweltzeichens für umweltfreundliche Bauprodukte geführt.

Das DAFA Dampfsperrenband ist ein stark haftendes Klebeband. Es sollte nur für dauerhafte Zwecke verwendet werden, da es nicht wieder vom Untergrund abgelöst werden kann!

Technische Spezifikationen

	Inhalt VE	DAFA-Bestellnr.	EAN-Nr.
Grün: 50 mm	25 m Rolle, 12 Stk.	620006596	5705636284484
Grün: 100 mm	25 m Rolle, 6 Stk.	620023654	5705636404110
Blau: 50 mm	25 m Rolle, 12 Stk.	620005987	5705636266459
Blau: 100 mm	25 m Rolle, 6 Stk.	620014093	5705636341699

	Dampfsperrenband, blau	Dampfsperrenband, grün
Stärke	Papier + Kleber 330/350 µ 0,34 mm	Folie + Kleber 280/300 µ 0,31 mm
Flächengewicht	Kleber 260 g/m ² ±10 %	Kleber 240 g/m ² ±10 %
Haftwert	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Verarbeitung	Ab +5 °C. Die Klebeflächen müssen trocken, staub- und ölfrei sein.	
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +100 °C	-30 °C bis +100 °C

01/2023



dafa-group.com

Dänemark · Schweden · Deutschland · China · USA · Norwegen · Polen · Italien

