



illmod Trio+

illmod Trio+ er et multifunktionelt, imprægneret, forkomprimeret fugebånd beregnet til fuldstændig tætning og isolering omkring vinduer og døre.

Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 10 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Anvendelse

illmod Trio+ erstatter tre tætningsprodukter med ét enkelt produkt i en samlingsfuge. Før montering af vinduet monteres illmod Trio+ fugebånd på alle fire sider af rammen (i fire stykker). Vinduet sættes dernæst i vindueslysningen og kan fastgøres. Dernæst ekspanderer fugebåndet og fugeløsningen er færdig - enkelt, hurtigt og sikkert.

Beskrivelse

illmod Trio+ er et multifunktionelt, imprægneret, forkomprimeret fugebånd beregnet til fuldstændig tætning og isolering omkring vinduer og døre. Det er særligt velegnet til tætning af samlingsfuger, f.eks. mellem en væg og vinduesrammen. Den tætnede fuger er diffusionsåben udvendigt, varmeisolerende i mellemlægningen samt diffusionstæt indvendigt. illmod Trio+ er et fuge- og isoleringsmateriale, der gør det muligt at tætnes og isolere en fugekonstruktion med ét enkelt produkt, mens princippet "tættere på indersiden end ydersiden" stadig opretholdes. Produktet er udviklet til hurtig og sikker tætning samt isolering af døre og vinduer.



Materiale

illmod Trio+ er en åbencellet polyuretanskum imprægneret med syntetisk harpiks, der virker brandhæmmende.

Produktet er diffusionsåbent på udvendig side og har fået en granulatbehandling på indvendig side, hvilket bevirker, at overfladen er diffusionslukket.

illmod Trio+ fugebånd er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4

Farve

- Antracit
- Indvendigt: lysegrå

Fordele

- Udvendig fuger, mellemisolering, indvendig fuger - alt sammen i ét enkelt produkt
- Tidsbesparende - tre arbejdsgange reduceres til én
- Kan monteres i al slags vejr
- Enkel, hurtig og effektiv vinduesisolering i én enkel arbejdsgang
- Vejrbestandigt

Leveres

På forkomprimerede ruller, selvklæbende på den ene side.



EMICODE er en certificering, der henviser til byggematerialer med lav emission og som er fri for opløsningsmidler. EMICODE EC 1 PLUS (meget lav emission) er den skrappeste EMICODE klasse.

Egenskab	Standard	Klassifikation
Godkendelser	DIN 18542	BG1
Brændbarhed	DIN 4102	B1
Varmeledningsevne	DIN 52612	$\lambda = 0,048 \text{ W/mK}$
U-værdi, 60 mm indbygningsdybde		0,8 W/m ² K
U-værdi, 70 mm indbygningsdybde	DIN 52612	0,7 W/m ² K
U-værdi, 80 mm indbygningsdybde		0,6 W/m ² K
Dampdiffusionsmodstand	EN ISO 12572	Sd < 0,5 m
Luftgennemstrømning	EN 1026	$a < 1,0 \text{ m}^3 / [\text{hm}(\text{daPa})^{2/3}]$
Slagregnstæthed	DIN EN 1027	Min. 600 Pa
Forenlighed med andre stoffer	DIN 18 542	Fugebåndet kan ikke rengøres eller bringes i forbindelse med opløsningsmiddelbaserede eller aggressive kemikalier
Anvendelsestemperatur		-30 °C til +80 °C
Lagringstid		9 måneder
Lagringstemperatur		+0 °C til + 20 °C

