


# DAFA EzyFold™ foldetape

DAFA EzyFold foldetape indgår i DAFA AirStop System og er en specialtape der er foldet på forhånd til tætninger i både indvendige og udvendige hjørner og kanter.



## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

## Anvendelse

Den foldede og stærkt klæbende tape er især velegnet til tilslutning til vindues- og dørkarme på indendørs lufttætte lag (dampspærre).

Den unikke fold i tapen gør installationen nem og sikker mod hjørner og vinkler.

Tapens unikke foldeteknik med split-liner, gør den særdeles velegnet til de svære tætningsopgaver.

Kan påsættes på de fleste byggematerialer (eks. OSB plader, beton, spånplader og stål) og direkte på dampspærren.

## Materialet

Det højtydende klæbemiddelsystem sikrer fremragende klæbeevner.

Det unikke akryldispersionsklæbemiddel er i stand til at opretholde høj ydeevne under eksponering for fugt og damp, hvilket øger tætningsens forventede levetid, især for byggematerialer, der er udsat for ekspansion og sammentrækning.

## Fordele

- Foldet på forhånd hhv. 12/48 og 30/30 mm
- Splitliner
- En del af DAFA AirStop System
- Tætner svære hjørnesamlinger
- Stærkt klæbende tape



### DAFA EzyFold foldetape - 30/30 mm fold

Til de svære indvendige og udvendige hjørnesamlinger (se billede 1)

### DAFA EzyFold foldetape - 12/48 mm fold

Sikrer at tapen ikke går udover gipskanten (se billede 2)

## Tekniske specifikationer

Navn	Metode	Enhed	Resultat
Tykkelse u/liner	DIN EN 1942	mm	0,32 - 0,36
Peel værdi	DIN EN 1939	N/mm	≥ 25
Montagetemperatur		°C	Anbefalet fra + 5
Tack			Fremragende
Temperaturbestandighed		°C	-30 til +120
S <sub>p</sub> værdi		m	ca. 1

## Varenumre

Type	Indhold pr. krt.	DB nr	DAFA nr	EAN Nr
30/30 mm	7 r.l. á 25 m.	2277689	620042768	5705636270265
12/48 mm	5 r.l. á 25 m.	2277688	620042767	5705636270258

