


DAFA EzyFold™

- tetningstape for hjørner

DAFA EzyFold inngår i DAFA AirStop System og er en spesialtape som er forhåndsbrettet for tetting i både innvendige og utvendige hjørner og kanter.



Garanti.

Valg av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene følger garantiperioden til valgt folie.

Bruksområde

Den forhåndsbrettede og sterkt klebende tapen er spesielt godt egnet for tilkobling til vindus- og dørkarmen på innvendige lufttette lag (dampsperre).

Den unike brettet i tapen gjør installasjonen enkel og sikrer en tett løsning i hjørner og vinkler.

Tapens unike bretteteknikk med split-liner gjør den spesielt godt egnet til krevende tetningsoppgaver.

Kan festes på de fleste byggematerialer (f.eks. OSB-plater, betong, sponplater og stål) samt direkte på dampperren.

Materiale

Det høytytende klebesystemet sikrer fremragende klebeevne.

Det unike akryldispersjonsklebemiddelet opprettholder høy ytelse selv ved eksponering for fukt og damp, noe som øker tetningens forventede levetid - særlig for byggematerialer som utsettes for ekspansjon og sammentrekning.

Fordeler

- Forhåndsbrettet hhv. 12/48 mm og 30/30 mm
- Split-liner
- En del av DAFA AirStop System
- Tetter utfordrende hjørneskjøter
- Sterkt klebende tape



DAFA EzyFold - 30/30 mm brett

Til krevende innvendige og utvendige hjørneskjøter. (Se bilde 1)

DAFA EzyFold - 12/48 mm brett

Sikrer at tapen ikke går utover gipskanten. (Se bilde 2)

Tekniske spesifikasjoner

Navn	Metode	Enhed	Resultat
Tykkelse u/liner	DIN EN 1942	mm	0,32 - 0,36
Peel-verdi	DIN EN 1939	N/mm	≥ 25
Monteringstemperatur		°C	Anbefalt fra + 5
Umiddelbar klebeevne (Tack)			Fremragende
Temperaturbestandighet		°C	-30 til +120
S _D verdi		m	ca. 1

Varenumre

Type	Innhold per kartong	DB nr	DAFA nr	EAN Nr
30/30 mm	7 r.l. á 25 m.	2277689	620042768	5705636270265
12/48 mm	5 r.l. á 25 m.	2277688	620042767	5705636270258

