

DAFA Radon tätningsmassa

DAFA Radon tätningsmassa är en del av DAFA Radon System. Det går att hålla ut, är självnivellerande och ger effektiv tätning för radon, luft och fukt runt genomföringar, pelare och oregelbundna profiler i valfri form eller diameter.

En flytande, självnivellerande tätningsmassa som ger effektiv radon-, luft- och fukttätning runt installationsgenomföringar, pelare och profiler av varierande form och diameter. DAFA Radon tätningsmassa levereras i 300 ml tub. När det har härdat bildas en skräddarsydd tätning. DAFA tätningsmassa förblir flexibelt och varar i minst 50 år.

Montering

DAFA Radon flexibel kant säkerställer att rätt mängd DAFA Radon tätningsmassa används i proportion 1 till 1 (beräkn. ca. 300 ml per kant).

- Ytorna måste vara rena, torra och fria från damm och fett.
- DAFA Radon tätningsmassa hälls ut efter att DAFA Radon flexibel kant har justerats efter storleken på genomföringarna för VVS.
- Det självnivellerande tätningsmassa skapar ett tunt lager efter 10-15 minuter.
- Neutral härdning, vanligtvis 3 mm tjocklek i 24 timmar, skapar en permanent säker tätning runt VVS-installationer.

Åtgång vid 3 mm skiktthjocklek (ungefärliga värden):

- 300 ml räcker till ca 0,10 m²
- 1 000 ml (1 liter) räcker till ca 0,33 m²
- 5 000 ml (5 liter) räcker till ca 1,67 m²

Fördelar

- God kemisk beständighet mot vatten, saltvatten, fettoljor, svaga syror och baser.
- Långvarig beständighet mot UV-nedbrytning och bestående och tillförlitliga impregneringsprestanda.
- DAFA Radon tätningsmassa är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



DAFA Radon tätningsmassa i 300 ml tub.



DAFA Radon tätningsmassa, 5 l. spann.



DAFA Radon tätningsmassa och DAFA Radon flexibel kant

Tekniska specifikationer

Densitet	1,48 g/cm ³
Härdning	2-3 mm de första 24 h.
Hårdhet	40 °Shore A (efter 7 dagar)
Rivhållfasthet	11 N/mm ²
Draghållfasthet	2,2 N/mm ²
Förvaring	Lågsiktig förvaring vid max. +25 °C. Hållbarhet 1 år i oöppnad förpackning
Min. appliceringstemperatur	-10 °C

Dimension	DAFA-nr.	EAN-nr.
300 ml. tube	620030930	5705636447797
5 l. spann	620036359	5705636470771



Eurofins-certificering A+