

DAFA foliekleber

DAFA foliekleber inngår i DAFA AirStop System og brukes til lufttett skjøting av dampspærre og fuktspærre.



Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFA's funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Det betyr at DAFA påtar seg alle omkostninger ved levering, uttanking og montering av produktene som inngår i konstruksjonen.

Bruksområdet

DAFA foliekleber brukes til lufttette skjøter ved fuktspærre og dampspærre i henhold til DIN 4108 på bygningers klimaskjerm. Produktet er uten løsemidler og kan på grunn av sin fremragende klebeevne brukes uten presselister. DAFA foliekleber utligner ujevnheter, følger bygningens bevegelser og er til og med langtidsholdbar.

Produktinformasjon

- Elastoplastisk klebemiddel på basis av en vannholdig dispersjon og harpiks rester til dampspærre/fuktspærre
- Uten løsemidler
- Sterk og varig klebeevne
- Stabil
- Utligner ujevnheter
- Varig klebeevne
- Langtidsholdbar
- Følger bygningens bevegelse
- Brukes uten presselister
- Testet ved Dansk Teknologisk Institutt
- DAFA foliekleber er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

Viktige bruksanvisninger

Overflaten skal være fast, tørr og fri for støv og fettstoff. Viktig: Underlag skal være sugende, f.eks. puss, betong, ubehandlet tre. Porøse underlag bør primes før montering.

Klebemiddelet skal påføres i strenger med en tykkelse på minst 8 mm. Umiddelbart etterpå festes dampspærren/fuktspærren forsiktig på den våte limstrengen (må ikke trykkes flat, det skal være minst 4 mm tykkelse igjen av strengen), husk avlastningsfold - eller trykk dampspærren/fuktspærren fast på den tørre limstrengen. Start med å teste prosedyren.

DAFA foliekleber er en del av DAFA AirStop System.



DAFA foliekleber.



DAFA foliekleber i 580 ml alu foliepose og 310 ml tube.

Tekniske spesifikasjoner

Konsistens	Deigaktig
Herdetid	15-20 min. ved +23 °C, 50% rf. Hærdning: 1-2 mm/dag
Temperaturbestandighet	-20 °C til +80 °C
Monteringstemperatur	-10 °C til +35 °C
Oppbevaring	Oppbevares tørt, mellom +5 °C og +30 °C
Farge	Lys blå

Dimensjon	Innhold pr. krt.	DAFA varenr.	EAN nr.	NOBB-nr.
310 ml tube	20 st.	620014510	5705636344560	43046220
580 ml pose	20 st.	620014511	5705636344577	44768254

