


# DAFA Dampspærretape

DAFA Dampspærretape indgår i DAFA AirStop System og er en stærkt klæbende tape til samling af dampspærrefolier.



## Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garanti-periode.

## Anvendelse

DAFA Dampspærretape til indendørs samlinger af alle PP-/PE-membrantyper samt krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.

## Materiale

DAFA Dampspærretape er en enkeltsidet tape til overlappning af dampspærre. Modifieret akrylklæber, opløsningsfri, vandbaseret. Klæbens styrke bliver bedre med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer. Fremragende tack-værdi, klæber meget godt på PE-/PP-folie samt på ru overflader som spånplader.

## Godkendelser

DAFA Dampspærretape overholder de skærpede krav i det gældende bygningsreglement til samling af dampspærrefolie - godkendt i henhold til DS/EN 13984.

DAFA Dampspærretape er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal for Nybyggeri generation 4.

## Bemærk!

DAFA Dampspærretape bør ikke anvendes i konstruktioner, hvor samlinger udsættes for et konstant pres fra isolering eller lignende, idet der herved er en risiko for, at tapen kan glide i samlingen, indtil den endelige loft- eller vægbeklædning bliver færdigmonteret.

Læs mere på [www.dafa-build.com](http://www.dafa-build.com)

Nyhed



Hent EPD på DAFAs dampspærretapes her: [www.dafa-build.com/dk/epd](http://www.dafa-build.com/dk/epd) eller scan QR koden

## LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
Blå dampspærretape	kg CO2 eq./m <sup>2</sup>	0,550
Grøn dampspærretape	kg CO2 eq./m <sup>2</sup>	0,731




## Fordele ved blå tape

- Velegnet til langs og tværgående samlinger på membraner
- Afkortes nemt uden brug af værktøj
- Stærkt klæbende



## Fordele ved grøn tape

- Velegnet til rørgennemføringer hvor DAFAs kabel- og rørkraver ikke kan anvendes
- Fleksibel/strækbar
- Kan også anvendes til langs og tværgående samlinger\*
- Stærkt klæbende



\* Undgå stræk: Stræk ikke tapen under montering, da det kan føre til efterfølgende sammentrækning og tab af tætningsævne.

**OBS!** DAFA Dampspærretape er en kraftigt klæbende tape, som kun bør anvendes ved permanent påføring, idet tapen ikke kan fjernes fra underlaget igen!

## Info

	Indhold pr. ks.	DB nr.	DAFA nr.	EAN nr.
Grøn 50 mm	12 rl. á 25 m.	5243912	620006596	5705636284484
Grøn100 mm	6 rl. á 25 m.	1897462	620023654	5705636404110
Blå 50 mm	12 rl. á 25 m.	5243913	620005987	5705636266459
Blå 100 mm	6 rl. á 25 m.	1897458	620014093	5705636341699

## Blå dampspærretape

	Blå dampspærretape	Grøn dampspærretape
Tykkelse	Papir + klæb 330/350 µ 0,34 mm	Folie + klæb 280/300 µ 0,31mm
Fladevægt	Klæb 260 g/m <sup>2</sup> ± 10 %	Klæb 240 g/m <sup>2</sup> ± 10 %
Peel-værdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Montering	Fra +5 °C. Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.	
Temperaturbestandighed	-30 °C - +100 °C	-30 °C - +100 °C

