

DAFA Radon tettemasse

DAFA Radon tettemasse er en del av DAFA Radon System. Det er flytende, selvnivellerende og tetter effektivt mot radon, luft og fuktighet rundt gjennomføringer, strukturelle søyler og ujevne profiler av alle former eller diameter.

Anvendelse

DAFA fleksibel forskaling sikrer at riktig mengde DAFA Radon tettemasse brukes i forholdet 1:1 (ca. 300 ml per forskalling).

Så snart det har tørket, danner deg seg en spesialtilpasset forsegling. DAFA Radon tettemasse holder seg fleksibel og varer i minst 50 år.

- Overflatene må være rene, tørre og fri for støv og fett
- DAFA Radon tettemasse fylles etter at DAFA fleksibel forskaling er justert. Spillkanten kan justeres etter alle størrelser for rørgjennomføringer
- Det selvnivellerende tetningsmiddelet danner et tynt lag etter 10-15 minutter
- Nøytral herding, vanlig 3 mm tykkelse i 24 timer, skaper en permanent og sikker tetning rundt en VVS-installasjoner

Forbruk ved 3 mm lagtykkelse (omtrentlig verdi):

- 300 ml dekker ca. 0,10 m²
- 1 000 ml (1 liter) dekker ca. 0,33 m²
- 5 000 ml (5 liter) dekker ca. 1,67 m²

Fordele

- God kjemisk motstandsdyktighet overfor vann, saltvann, smøreoljer, svake syrer og alkaliske stoffer
- Langsiktig motstandsdyktighet mot UV-nedbryting og permanent og pålitelig vannforsegling
- DAFA Radon tettemasse er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.



DAFA Radon tettemasse, 300 ml. tube



DAFA Radon tettemasse, 5 l. spand



DAFA Radon tettemasse og DAFA Radon fleksibel forskalling

Tekniske spesifikasjoner

Tethet	1,48 g/cm ³
Herding	2-3 mm de første 24 timene
Hardhet	40 °Shore A (etter 7 dager)
Rivemotstand	11 N/mm ²
Strekfasthet	2,2 N/mm ²
Oppbevaring	Ved maks. +25 °C. Holdbarhet 1 år uåpnet.
Min. påføringstemperatur	-10 °C

Dimension	DAFA-nr.	NOBB nr	EAN-nr.
300 ml. tube	620030930	52979394	5705636447797
5 l. spand	620036359	55936141	5705636470771



Eurofins-sertifisering A+