


Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

Indikator 11 - Fugemasse, montagelim og limfuge (indendørs)

Producent / Leverandør:	DAFA Building Solutions A/S, Holmstrupgaardvej 1 DK-8220 Brabrand		
Produkt:	DAFA Folieklæber		
Ansvarlig person:	Joselyn Troncoso		
Telefonnr:	+45 86 26 60 35	E-mail:	jtr@dafa-group.com
Underskrift:		Dato:	02.09.2025

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Til auditor: Vær opmærksom på, at dette produkt muligvis kan placeres i forskellige indikatorer alt efter anvendelse af produktet. For produkter der materialemæssigt kan placeres under indikator 13, er det relevant at overveje indikator 11 ift. konkret anvendelse.

Produktdata (designet anvendelse)

Parameter	Specifik beskrivelse	Produktdata
DAFA Folieklæb anvendes til lufttætte samlinger ved fugtspærre og dampspærre på sugende underlag	DAFA folieklæb er en del af DAFA Airstop systemet. Klæberen er en vandbaseret dispersionsklæber, der bruges til lufttæt samling af damp- og fugtspærre. Produktet er frit for opløsningsmidler og sikrer en stærk vedhæftning af folier til sugende underlag, såsom puds, beton eller ubehandlet træ	Både indendørs og udendørs, inkl. klimaskærm

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på www.rfbb.dk.

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3 25 point	Kvalitetstrin 4 70 point	Ekstra point +25 point
Indhold	< 0,1% Ortho-ftalater og klorparaffiner	Ja	X	X	
Fare-mærkning	Må ikke være mærke GHS 07, GHS 08 eller GHS 09.	Ja	X	X	
Mærkning	Indeklimamærke	Nej			
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Ja			X
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgasning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m ³ Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m ³	Ja			X
Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?			Ja	Nej	Ja

Krav til dokumentation:

Der skal vedlægges sikkerhedsdatablad (SDS) (max. 3 år gammelt ved produktets anvendelse). For indeklima- eller miljømærkning: Der kan vedlægges kopi af certifikat eller dateret teknisk- eller produkt-datablad (TDS, PDS) (max. 3 år gammelt) med reference til mærkning. Ikke alle mærker eller grader af mærker accepteres. Alternativt kan denne erklæring udgøre dokumentation.

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).