


# Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

## Indikator 44 - Byggematerialer af plast

|                                |                                                                                   |                |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Producent / Leverandør:</b> | DAFA Building Solutions A/S, Holmstrupgaardvej 1<br>DK-8220 Brabrand              |                |                    |
| <b>Produkt:</b>                | DAFA dampspærre tape, (Blå, Grøn, Hi-tack, Zero waste, Dobbeltklæbende, EzyFold)  |                |                    |
| <b>Ansvarlig person:</b>       | Joselyn Troncoso                                                                  |                |                    |
| <b>Telefonnr:</b>              | +45 86 26 60 35                                                                   | <b>E-mail:</b> | jtr@dafa-group.com |
| <b>Underskrift:</b>            |  | <b>Dato:</b>   | 10.11.2025         |

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Vær opmærksom på, at krav til afgangning afhænger af anvendelse og mulighed for afgangning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgangning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgangning i tabellen nedenfor.

| Parameter                                      | Specifik beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produktdata                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tape til samlinger af alle PP-/PE-membrantyper | DAFA dampspærretape anvendes til indendørs samlinger af alle PP-/PE-membrantyper samt krydsfiner, spånplader, høvlet træ og metal.<br><br>DAFA dampspærretape er en enkelt-sided tape til overlappning af dampspærre. Tapen er udført med modificeret akrylklæber, som er opløsningsfri og vandbaseret. Klæbens styrke forbedres med tiden og er meget modstandsdygtig over for fugt og andre klimatiske ændringer. Fremragende tack-værdi, og den klæber meget godt på PE-/PP-folie samt på ru overflader. | <b>Plastikmembran:<br/>dampspær, tagfolie,<br/>radonspær</b> |

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på [www.rfbb.dk](http://www.rfbb.dk).

| Kravstype                            | Delkrav                                                                               | Delkrav opfyldt | Kvalitetstrin 3<br>25 point | Kvalitetstrin 4<br>70 point | Ekstra point<br>+ 25 point |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Indhold                              | < 0,1 % Ortho-phthalater<br>< 0,1 % Halogeneret flammehæmmer                          | Ja              | X                           | X                           |                            |
| Indhold                              | < 0,1 % SVHC-stoffer                                                                  | Ja              |                             | X                           |                            |
| REACH og fareprofil                  | < 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1          | Ja              |                             |                             | X                          |
| Produktion                           | PFAS ikke tilsat produkt under produktion                                             | Ja              |                             |                             | X                          |
| Afgangning (kammer)                  | Formaldehyd < 0,06 mg/m <sup>3</sup><br>Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m <sup>3</sup> | Ja              |                             |                             | X                          |
| Alle krav til kvalitetstrin opfyldt? |                                                                                       |                 | Ja                          | Ja                          | Ja                         |

### Krav til dokumentation:

Denne erklæring kan udgøre dokumentation. Der kan evt. suppleres med fx PDS.

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).