


Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

Indikator 44 - Byggematerialer af plast

Producent / Leverandør:	DAFA Building Solutions A/S, Holmstrupgaardvej 1 DK-8220 Brabrand		
Produkt:	DAFA HiFoil dampspærre		
Ansvarlig person:	Joselyn Troncoso		
Telefonnr:	+45 86 26 60 35	E-mail:	jtr@dafa-group.com
Underskrift:		Dato:	02.09.2025

Dette dokument kan udfyldes digitalt. Både fysisk og digital underskrift accepteres.

Vær opmærksom på, at krav til afgangning afhænger af anvendelse og mulighed for afgangning til indeklima. Hvis der ikke er mulighed for afgangning til indeklimaet, så bortfalder kravet om afgangning i tabellen nedenfor.

Parameter	Specifik beskrivelse	Produktdata
Fugtadaptiv Dampspærre af flerlagsfolie til indvendig anvendelse.	DAFA HiFoil dampspærrefolie indgår i DAFA AirStop-systemet. DAFA HiFoil er en intelligent fugtadaptiv dampspærre, der tilpasser sig fugtforholdene. Ved fugtphobning på ydersiden af dampspærren vil DAFA HiFoil transportere fugten til den indvendige side og bortlede den via ventilationen i bygningen. DAFA HiFoil dampspærren kan monteres udefra, hvilket minimerer behovet for udskiftning af intakte bygningsdele, for eksempel ved renoveringer. Produktet består af en polyethylen (PE) bane, belagt med fugtabsorberende polypropylen (PP) fliesdug.	Plastikmembran: dampspær, tagfolie, radonspær

Lilla felter skal udfyldes (anvend drop-down menu i word)

Det bemærkes at der findes vejledning i DGNB-manual. Yderligere vejledning findes ved support (kun for medlemmer). Begge kan findes på www.rfbb.dk.

Kravstype	Delkrav	Delkrav opfyldt	Kvalitetstrin 3 25 point	Kvalitetstrin 4 70 point	Ekstra point +25 point
Indhold	< 0,1 % Ortho-phthalater < 0,1 % Halogeneret flammehæmmer	Ja	X	X	
Indhold	< 0,1 % SVHC-stoffer	Ja		X	
REACH og fareprofil	< 0,1 % SVHC samt < 0,1 % CMR 1A/1B, PBT, vPvB, PMT, vPvM, ED HH1 og ED ENV1	Ja			X
Produktion	PFAS ikke tilsat produkt under produktion	Ja			X
Afgangning (kammer)	Formaldehyd < 0,06 mg/m ³ Carcinogene (1A/1B) < 0,001 mg/m ³	Ja			X
Alle krav til kvalitetstrin opfyldt?			Ja	Ja	Ja

Krav til dokumentation:

Producent/leverandør-erklæring – DGNB2025 2.0.0

Skabelon til producenterklæring udformet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, version 1.0

Denne erklæring kan udgøre dokumentation. Der kan evt. suppleres med fx PDS.

DGNB og Rådet for Bæredygtigt Byggeri forbeholder sig ret til at kontakte producent/leverandør ift. dokumentation af erklærede krav (stikprøvekontrol).