

# DAFA butyltape

DAFA butyl tape er del av DAFA Radon System™ og er en elastisk tetningsstrimmel av butylgummi for feste av radonsperre.

## Påføring

DAFA butyl tape brukes til å tette radonsperre tett inntil de fleste byggematerialer.

## Bruksområder

- Konstruksjonstetning for radonsperre
- Spesielle tetninger ved oppussing
- Metallstrukturer, beholdere, kjølelager

## Materiale

DAFA butyl tape er en ekstrudert tetningsstrimmel av spesialbutylgummi med et strekkfilmbelegg.

## Montering

DAFA butyl tape monteres slik at radonsperren overlapper på en effektiv måte (100–150 mm) og dekker hele overflaten. Fjern dekkfolien. Trykk DAFA butyl tape godt mot overflaten.

Påføringsstemperatur: +5 °C til +25 °C.

## Oppbevaring

2 år (produktet må oppbevares tørt og kjølig mellom +5 °C og +25 °C).

## Fordeler

- DAFA butyltape er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.
- Fester seg godt til de fleste byggematerialer
- Fri for løsemidler
- Tørker ikke ut, beholder elastisiteten
- Smitter ikke av på fingre eller overflater
- Veldig lang holdbarhet
- Produktet inneholder ikke skadelige stoffer

## VIKTIG!

Overflatene må være helt rene, tørre og fri for fett og støv.



DAFA butyl tape til spesialtetning er en svært fleksibel tetningsstrimmel.

## Tekniske spesifikasjoner

Tetthet	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbestandighet	-40 °C til +90 °C
Vannabsorpsjon	Ubetydelig
Motstandsdyktighet mot UV-lys	Utmerket
Grunnleggende råvare	Butyl
Farge	Svart
Feste	God på PE-folie, metall, glass, tre og betong
Aldringsbestandighet	God

Rullebredde	Lengde pr. rulle	Innhold pr. eske	DAFA nr	EAN nummer	NOBB nr
20 mm	25 m	10 ruller	620032588	5705636454429	53168114



Eurofins-sertifisering A+

