

# DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing er en del av DAFA Radon System og er en elastisk butyltetningsstrimmel for spesialtetninger.

## Bruksområder

- Radonsperre
- Konstruksjoner
- Spesialtetninger ved oppussing
- Takreovering
- Metallstrukturer, containere, kjølelager

## Materiale

DAFA Multi Sealing er en ekstrudert spesialtetningsstrimmel av butylgummi med et strekkfilmbelegg.

## Montering

Fjern dekkfolien.

Trykk DAFA Multi Sealing fast mot emnet.

Påføringstemperatur:

+5 °C til +25 °C.

## VIKTIGT!

Overflatene må være helt rene, tørre og fri for fett og støv.

Når det brukes om vinteren, må båndet lagres ved romtemperatur til montering.

## Holdbarhet

Minst 2 år fra produksjonsdato under normale lagringsforhold.



DAFA Multi Sealing

## Fordeler

- Fester seg godt til de fleste byggematerialer
- Fritt for løsemidler
- Tørker ikke ut, beholder elastisiteten
- Smitter ikke av på fingre eller overflater
- Svært lang holdbarhet
- Produktet inneholder ikke skadelige stoffer



For spesialtetninger. Svært fleksibel tetningsstrimmel.



Eurofins-sertifisering A+

## Tekniske spesifikasjoner

Vekt	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturmotstand	-40 °C til +60 °C
Vannabsorpsjon	Ubetydelig
Mostandsdyktighet mot UV-lys	Utmerket
Grunnleggende råvare	Rød butylgummi
Farge	Svart
Type	Plast
Feste	God på PE-folie, metall, glass, tre og betong
Aldringsbestandighet	God

Bredde	Längd	Innehåll per låda	DAFA nr	NOBB nr	EAN nr
50 mm	5 m	8 ruller	620015438	43661172	5705636351131

