

# DAFA radonspärr

DAFA radonspärr är en del av DAFA Radon System.  
Den säkerställer en effektiv lufttät radon- och fuktsäker tätning.

Produkterna i systemet är hållbara, utförligt testade och lever upp till aktuella nordiska krav. Det norska SINTEF Certification-institutet har testat och godkänt samtliga produkter i systemet. Det ger maximal säkerhet för att DAFA Radon System uppfyller kraven för radontätning.

## Användning

DAFA Radon System är lämpligt för montering i de flesta typer av uppvärmda byggnader, som bostäder, kontor o.s.v. Folien används för att reducera radontransporten från marken och in i byggnaden.

DAFA radonspärr är avsedd för användningsgrupp B, där folien är monterad på eller i isoleringslagret - och för grupp C, där folien monteras direkt på betonggolvet.

Ett komplett tillbehörsprogram säkerställer effektiv tätning av genomföringar och hörn.

DAFA radonspärr är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

## Material

DAFA radonspärr är ett membran av en jungfrublandning av icke-förstärkt sampolymer-polyeten.

## Leveransstorlekar

DAFA radonspärr finns i 2 bredder: 1,5 m x 25 m och 4 meter x 25 m.

## Kvalitetssäkring

DAFA radonspärr är CE-märkta enligt EU-standardEN 13967.



## Tekniska specifikationer

Dimensioner	1,5 m och 4 m x 25 m
Radontransmittans	3,2*10 <sup>-9</sup> [m/s]
Radonmotstånd	3,1*10 <sup>8</sup> [s/m]
Radonpermeabilitet	1,3*10 <sup>-12</sup> [m <sup>2</sup> /s]
Ångtäthet medi sd-värde	160 m
Tjocklek	400 µm
Reaktion vid brandpåverkan	EN 13501-1 Klass F
Rivhållfasthet	>200 N
Draghållfasthet	>400 N
Beständighet mot stötar	EN 12691 A 300 mm
Beständighet mot statisk belastning	EN 12730 20 kg
Exponeringstid	4 veckor
DAFA varunr. (1,5 m /4 m)	620029133 / 620030414
EAN nr (1,5 m /4 m)	5705636451558 / 5705636451565

## LCA beräkning

Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)	GWP-total (Hela Systemet)
DAFA radonspärr	kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>	1,290	1,631



Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på: [www.byggvarubedomningen.se](http://www.byggvarubedomningen.se).

Ladda ner EPD på  
DAFA Radonspärr här:  
[www.dafa-build.com/dk/epd](http://www.dafa-build.com/dk/epd)  
eller skanna QR koden



Nyhet