


DAFA Multi Sealing™

DAFA Multi Sealing ingår i DAFA AirStop System och är ett elastiskt butyltätningssband för specialtätningar.



Garanti.

Det är valet av folie som avgör om DAFAs funktions och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukter har samme garantiperiod som den valde folien.

Produkt

DAFA Multi Sealing är ett extruderat butyltätningssband av specialtyp försett med sträckfilm.

Användningsområden

- Byggnadskonstruktioner
- Specialtätning vid renoveringsprojekt
- Takrenovering
- Metalkonstruktioner, containrar, kylrum

Monteringsmetod

Dra av täckpappret. DAFA Multi Sealing pressas kraftigt mot objektet. Monterings temperatur: +5 °C till +25 °C.

OBS!

Ytor ska vara helt rena, torra, fett- och dammfria.

Tekniska specifikationer

Ytvikt	1,40 g/cm ²
Temperaturbeständighet	-40 °C till +60 °C
Vattenabsorption	Obetydlig
Beständighet mot UV-ljus	Utmärkt
Basmaterial	Butylgummi
Färg	Svart
Typ	Plas
Vidhäftning	God på PE-folie, metall, glas, trä og betong
Åldersbeständighet	God



Fördelar

- Mycket god vidhäftning på de flesta byggmaterial
- Lösningfritt
- Torkar inte ut, bevarar elasticiteten
- Kontaminerar inte fingrar eller monteringsytor
- Mycket lång hållbarhet
- Produkten innehåller inte skadliga ämnen
- DAFA Multi Sealing är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.



Rullebredd

50 mm

Längd per rulle

5 m

Innehåll per kart.

8 rl.

DAFA nr

620015438

EAN nr

5705636351131

