

DAFA Butyl 200 fugemasse

DAFA Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i diverse konstruktioner.

Beskrivelse

DAFA Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i diverse konstruktioner.

Anvendelse

Til tætning i diverse konstruktioner, hvor butylen anvendes i en "klemmt samling", dvs. hvor der er en mekanisk fastgørelse (ex. mellem betongulv og bundrem). Anvendes bl.a. i overlappende samlinger samt tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.

Vigtigt!

Kan ikke anvendes som folieklæb uden mekanisk fastgørelse. Her skal DAFA folieklæb anvendes.

Egenskaber

- Farve: Lys grå
- God UV-bestandighed
- God modstandsdygtighed overfor syrer og alkaliske stoffer
- Overflade skal være ren, tør og fri for olie og fedt
- 1 års opbevaring (tørt, køligt men frostfrit)
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket

Kontakt vores kundeservice for yderligere information på tlf.: +45 87 47 66 66



Tekniske specifikationer

Materiale	Ikke-hærdede butylfugemasse
Temperaturbestandighed	-40 °C til +80 °C
Montagetemperatur	+5 °C til +30 °C
Opbevaring	1 år. Opbevares tørt, køligt og frostfrit.
Vægtfylde	1,6 g/cm ³
Modstandsdygtighed	God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer
Farve	Lys grå

Type/indhold	Indhold pr. ks.	DAFA nr.	EAN nr.	DB nr.
Tube, 310 ml	25 tuber	233400100	5705636098944	7971765
Pose, 600 ml	12 poser	620010694	5705636313764	1371824

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Butyl 200	kg CO ₂ eq./m ²	1,09

Nyhed



Hent EPD på DAFA Butyl 200 her:
www.dafa-build.com/dk/epd
 eller scan QR koden

07/2025